

HOUTPRIJZEN

Peildatum 1/04/2011

De hieronder genoemde richtprijzen zijn berekend voor een bouwlocatie tussen de 5 en 25 m3 per locatie per aflevering. Plaatselijk kunnen er verschillen in de prijsnotering zijn daar de wijze en hoeveelheden van aanvoer en afvoer alsmede de kwaliteit bij de prijsbepaling een rol spelen.

EUROPEES NAALDHOUT

kwaliteit standaardbouwhout volgens KVH 1980 (NEN5466), lengtes tot 4,8 meter

Vuren	Ongeschaafd	geschaafd
22 x 30 mm	0,26	0,36
22 x 50 mm	0,29	0,40
50 x 50 mm	0,80	0,98
50 x 75 mm	0,98	1,19
50 x 125 mm	1,88	2,32
50 x 150 mm	2,06	2,63
63 x 160 mm	2,49	3,56
63 x 175 mm	3,03	3,85
75 x 175 mm	3,49	4,21
75 x 200 mm	3,88	4,53
75 x 225 mm	4,58	5,40
100 x 200 mm	7,36	8,60
100 x 225 mm	7,92	8,88
FCS Vurenhout		
32 x 50 mm	1,34	1,62
44 x 27 mm	1,05	1,20
44 x 75 mm	2,27	2,46
68 x 42 mm	1,99	2,22
75 x 50 mm	2,05	2,34
200 x 75 mm	13,50	14,34
Gemodificeerd rabatdelen 22 x150 mm		4,49
Gemodificeerd Zweeds rabatdelen 20 x 140 mm		5,10
Gemodificeerd Zweeds rabatdelen 18 x 145 mm		4,65

Lengte vanaf 4,80 meter toeslag 9 %

Vloerhout

18 x 88 mm		0,80
22 x 100 mm		0,90
22 x 125 mm		1,04
25 x 100 mm		1,09
25 x 125 mm		1,78
32 x 100 mm		1,50
32 x 125 mm		0,99
32 x 150 mm		2,38

Dakbeschot

19 x 100 mm		0,85
19 x 125 mm		0,98

Daktengels

11 x 38 mm	0,24	
------------	------	--

Panlatten

22 X 32 mm	0,33
19 x 42 mm	0,36

Vuren: kwaliteit klasse B (constructie- en kozijnhout), volgens KVH1980: Houtsoortblad Europees vuren (NEN 5466)

32 x 125 mm	1,42	2,05
32 x 200 mm	1,91	2,66
38 x 125 mm	2,07	2,78
38 x 200 mm	2,56	3,32
63 x 100 mm	2,78	3,55
63 x 125 mm	3,03	3,82
75 x 100 mm	3,38	4,51
75 x 125 mm	3,74	4,75
75 x 150 mm	4,25	5,30

Noors Grenen: kwaliteit klasse B (constructie- en kozijnhout), volgens KVH 1980: Houtsoortblad Europees grenen (NEN 5467)

75 x 125 mm	4,23	5,38
44 x 150 mm	3,22	4,28
38 x 200 mm	4,20	5,80

Hardhout

Richtverkooprijzen van hardhout en Amerikaans naaldhout in standaardmaten, van normale handelskwaliteit, niet kunstmatig gedroogd, (mits niet anders genoemd) bij aankoop van ca. 1 m3 via de houtwerf (het zgn. Burgerwerk), exclusief B.T.W. Het eventuele droog verlies is in de prijs inbegrepen.

Houtsoort	Basmaat en kwaliteit	per m1 of m3	
AZOBE	gemiddeld bestek	m3	1206,23
BANKIRAI	gekantrecht,	5m	10,92
BEUKEN	gestoomd, gekantrecht,	1 m3	1697,81
EIKEN Amerikaans (wit)	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m3		1649,36
EIKEN Frans	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, 27 mm 3/4 zijdig foutvrij,	1(m3	1882,53
Esdoorn/Hard Maple	gekantrecht, kunstmatig gedroogd,m3		1730,11
ESSEN Amerikaans	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m3		1269,83
HEMLOCK	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m		12,85
IROKO	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m		12,31
KERSEN	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m3		1970,35
MERANTI	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m		15,54
MERBAU	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m		15,80
OREGON PINE	gekantrecht, 75 mmno. 2 Clear & b	m3	1406,00
PITCH PINE	gekantrecht, 50 mm, saps	m3	1136,58
REDWOOD	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m		16,76
SIPO	gekantrecht, kunstmatig gedroogd, m		16,66
TEAK	gekantrecht, lengte 185 cm en 275 cm	m3	4052,74
WESTERN RED CEDAR	gekantrecht, kunstmatig gedroogd m		17,41

Deuren

perstuk

Gelakte deur, honinggraatvulling, gebroken wit, opdek

afm. 780 / 830 x 2015/2115 mm	57,00
meerprijs: deurhoogte 2315 mm	29,50

meerprijs: deurbreedte 880 mm	2,35
deurbreedte 930 mm	3,65

Vorbewerkte deur, honinggraatvulling, stomp

afm. 780 /830 x 2015/2115 mm	64,00
meerprijs: deurhoogte 2315 mm	25,00
deurbreedte 880 mm	2,35
deurbreedte 930 mm	3,65

Stijldeur, verbewerkt of afgelakt, berkolux,opdek of stomp

afm. 830 x 2015/2115 mm, vanaf	188,00
meerprijs: deurhoogte 2315 mm	34,50
deurbreedte 880 mm	2,35
deurbreedte 930 mm	3,65

Houtfineerdeur, honinggraat vulling,opdek of stomp

afm. 830 x 2015/2115 mm, vanaf	
meerprijs: deurhoogte 2315 mm	70,00
deurbreedte 880 mm	2,35
deurbreedte 930 mm	7,50

Vlak, met hardkunststof bekleed, tubulaire plaatvulling,

st. afm. 780 t/m 880 x 2015/2115 mm, vanaf	132,00
meerprijs: deurhoogte 2315 mm	34,50
deurbreedte 930 mm	3,65
meerprijs: 30 min. brandwerend	21,00
idem stabiel	47,00
meerprijs: 60 min. brandwerend	120,00
38dB geluidwerend	31,00
meerprijs: 44 dB geluidwerend	41,50
vochtbestendig	67,50
meerprijs: inpand. toegangsdeur	80,00
Topkant 2-zijdig	171,50

Binnendeurkozijnen

Montagekozijnen

Reinwit gelakt (RAL 9010),opdek,

Opdek, Wanddikte 70 mm

afmeting t/m 830 x 2115 mm

Zonder bovenlicht 56,00

Zonder bovenlicht, t.b.v spiegelstuk 67,00

met afgeslankte bovendorpel 59,00

met volle bovenlicht 61,00

Stompe uitvoering

Zonder bovenlicht 80,25

Zonder bovenlicht, t.b.v spiegelstuk 93,00

met afgeslankte bovendorpel 85,00

met volle bovenlicht 80,00

Meerprijs

deurhoogte 2315 mm 18,50

deurbreedte 880 en 930 mm 1,60

wanddikte 100 mm 6,50

wanddikte 115-125 mm 8,00

Houten montagekozijnen

Reinwit gelakt (RAL 9010), opdek

Opdek, Wanddikte 70 mm

afmeting t/m 830 x 2115 mm

Zonder bovenlicht	154,00
Zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk	190,00
Met bovenlicht en volle bovendorpel	194,00

Stompe uitvoering

Zonder bovenlicht	175,00
Zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk	206,00
Met bovenlicht en volle bovendorpel	211,00

Meerprijs

Deurhoogte 2315 mm	18,50
Deurbreedte 880 en 930 mm	2,25
Wanddikte 100 mm	16,00

Houten Kozijnen

Elephant

Standaard nastelkozijn, fabrieksmatig voorgesamonteerd met of zonder bovenlicht (mdl/zbl) onbehandeld, inclusief knellatten en ev. Glaslatten.

Prijzen per stuk, vanaf 100 stuks per bestelling.

	uitvoering	wanddikte	
Vuren	opdek	70 mm	
	zonder bovenlicht		56,20
	met bovenlicht		78,85
	opdek	100 mm	
	zonder bovenlicht		62,35
	met bovenlicht		82,95
	stomp	70 mm	
	zonder bovenlicht		60,30
	met bovenlicht		82,95
Grenen	stomp	100 mm	
	zonder bovenlicht		66,50
	met bovenlicht		87,05
	opdek	70 mm	
	zonder bovenlicht		69,55
	met bovenlicht		97,35
	opdek	100 mm	
	zonder bovenlicht		73,55
	met bovenlicht		93,55
Hardhout	stomp	70 mm	
	zonder bovenlicht		71,55
	met bovenlicht		77,55
	stomp	100 mm	
	zonder bovenlicht		78,80
	met bovenlicht		100,45
	opdek	70 mm	
	zonder bovenlicht		85,55
	met bovenlicht		109,55
	opdek	100 mm	
	zonder bovenlicht		92,25
	met bovenlicht		118,05
	stomp	70 mm	
	zonder bovenlicht		107,55
	met bovenlicht		122,55
	stomp	100 mm	
	zonder bovenlicht		103,55
	met bovenlicht		137,55

Toeslagen

Oppervlakteafwerking, per kozijn

1 x gespoten grondverf 60 mu. Ra/zonder bovenlicht	8,00
met bovenlicht	11,50
2 x gespoten grondverf 80 mu. Ra/zonder bovenlicht	11,00
met bovenlicht	16,00
1 x gespoten transparant 60 mu. Czonder bovenlicht	9,50
met bovenlicht	12,50
2 x gespoten transparant 80 mu. (zonder bovenlicht	15,00
met bovenlicht	19,50
brandwerendheid tot 30 minuten	3,00
met bovenlicht	12,50
productiegrootte 1 t/m 24 stuks basisprijzen + 10,00 %	
25 t/m 100 stuks basisprijzen + 6,5%	
101 t/m 150 stuks basisprijzen + 0%	
151 t/m 200 stuks basisprijzen - 5%	
201 t/m 250 stuks basisprijzen -7,5 %	
vanaf 251 stuks basisprijzen - 10%	

Kunststofplaat met houten toplaag

Prodema gevelbekleding, in vier kleurnuances, prijs per m2
vier oppervlakte structuren, afm. 2440 x 1220 mm
nerf in lengterichting.

Prodema baq+, buiten 8 mm	67,75
10 mm	73,75
12 mm	86,25

Prodema binnentoepassing, div. houtsoorten
afm. 2440 x 1220 mm, nerf in lengterichting

Prodema mad, binnen 8 mm	48,75
11 mm	55,25
13 mm	62,20

Prodema vloerbepaling, div. Kleuren en hout-
soorten, 2440 x 1220 mm, nerf in lengte richting.

Prodema prf 11 mm	61,00
13 mm	53,90

MULTIPLEX

Okoume multiplex w.b.p.

Afmeting

250 x 122 cm (310 x 153 toeslag ca. 8%)

dikte 4 mm	6,10
6 mm	10,10
8 mm	11,85
10 mm	12,00
12 mm	14,50
15 mm	17,65
18 mm	20,10
22 mm	25,73

Okoume multiplex 15 jaar garantie

dikte 10 mm	19,10
12 mm	20,35
15 mm	20,70
18 mm	24,30
22 mm	32,95

Jumbo, multiplex, 20 jaar garantie, komo-keur

O'-Okume

Afm. 250x125 (310x153 cm in 10/12/15/18/ mm toeslag 10%)

dikte	4 mm	13,25
	6 mm	18,10
	8 mm	20,35
	10 mm	22,30
	12 mm	24,25
	15 mm	27,75
	18 mm	30,50
	22 mm	34,55
	25 mm	45,65
	40 mm	75,35

DEUR, dikte 40 mm, afmetingen 211,5 x 93 cm 86,00**JUMBO SIPO/SAPELI, A/AB mahoniefineren, Komo-keur**

	4 mm	13,65
	6 mm	18,55
	8 mm	21,56
	10 mm	23,05
	12 mm	30,05
	15 mm	35,86
	18 mm	37,88

JUMBO SUPER PAINT, 250 x 125 cm, direct af te lakken,

Komo-keur

	8 mm	15,25
	10 mm	16,25
	12 mm	17,95
	15 mm	19,95
	18 mm	24,75

Aziatisch multiplex MR (interieur)

Afm. 244 x 122 cm

Dikte	4 mm	2,57
	6 mm	3,53
	9 mm	5,50
	12 mm	6,97
	15 mm	8,74
	18 mm	10,35
	22 mm	13,18
	25 mm	14,19

UniPrime WBP multiplex voor schilderwerk

Afm. 244 x 122 cm

Dikte	8 mm	13,33
	10 mm	16,21
	12 mm	21,87
	15 mm	21,87
	18 mm	24,85

Afm. 310 x 153 cm

Dikte	8 mm	13,33
	10 mm	16,51
	12 mm	19,64
	15 mm	20,55
	18 mm	26,06

UniPrime Garant, direct af te lakken, Komo-keur

Afm. 250 x 122 cm	
Dikte 8 mm	16,35
10 mm	19,45
12 mm	20,35
15 mm	25,80
18 mm	27,60
Afm. 310 x 153 cm	
Dikte 8 mm	17,50
10 mm	21,40
12 mm	23,05
15 mm	25,85
18 mm	28,90

O.S.B. -plaat

per m2

O.s.b. kwal.2 t/g 2-zdg	
Messing en groef aan de langsijden	
plaatafmeting 2400 x 1220 mm	
18 mm	7,25

Houtspaanderplaat

Persing 650 kg per m3 .

Afmeting 250/275/305 x 125 cm

Dikte 8 mm	2,52
10 mm	2,73
12 mm	2,98
16 mm	3,03
18 mm	3,99
22 mm	4,60
25 mm	6,82

Watervast spaanplaat met messing en groef.

2440 x 610 mm dikte 18 mm	9,15
---------------------------	------

Gemelamineerde houtspaanderplaat

Wit 250/305 x 125 cm, dikte 10 mm	6,90
18 mm	8,15